

# S650

650VA / 360 W

NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO

## ENTRADA

Voltaje: 127 Vca 60 Hz

Consumo de energía: 4.5 A

## SALIDA

Tensión de salida en modo batería: 120 Vca +/-10%

Tiempo de transferencia: 2-6 ms

Tipo de onda: Tipo cuasisenoidal

## BATERÍA

Tipo y número: 12 Vcc / 7 Ah x 1

Tiempo de carga: 8 horas para 90% de carga

## FÍSICA

Número de tomas: 6 tipo NEMA 5-15R

Protección de línea: N/A

Software de monitoreo: N/A

Indicadores visuales: Pantalla LCD

Protección contra sobrecarga: Breaker Térmico

Dimensiones: 30 x 9 x 16.7 cm

Peso: 4.8 Kg

Garantía: 3 años en partes y 2 en baterías

## MEDIO AMBIENTE

Humedad: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)

Nivel de ruido: >40db

Normas aplicables: NOM 001-SCFI-1993

Altura de operación: 3 000 M sobre el nivel del mar

Temperatura de almacenamiento: -15°C hasta 50°C

Temperatura de operación: 0°C - 40°C

## USO RECOMENDADO



Certificado  
NOM



Pantalla  
LCD



6 tomas reguladas  
y respaldadas



3 años de garantía  
en partes y 2 en baterías