


**\$900**

**900VA / 550 W**

**NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO**

## USO RECOMENDADO



### ENTRADA

Voltaje: 127 Vca 60 Hz

Consumo de energía: 9 A

### SALIDA

Tensión de salida en modo batería: 120 Vca +/-10%

Tiempo de transferencia: 2-6 ms

Tipo de onda: Tipo cuasisenoidal

### BATERÍA

Tipo y número: 12 Vcc / 9 Ah x 1

Tiempo de carga: 8 horas para 90% de carga

### FÍSICA

Número de tomas: 6 tipo NEMA 5-15R

Protección de línea: RJ11

Software de monitoreo: Sí

Indicadores visuales: Pantalla LCD

Protección contra sobrecarga: Breaker Térmico

Dimensiones: 29 x 14 x 10 cm

Peso: 4.9 Kg

Garantía: 3 años en partes y 2 en baterías

### MEDIO AMBIENTE

Humedad: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)

Nivel de ruido: >40db

Normas aplicables: NOM 001-SCFI-1993

Altura de operación: 3 000 M sobre el nivel del mar

Temperatura de almacenamiento: -20°C hasta 80°C

Temperatura de operación: 0°C - 40°C



Certificado  
NOM



Pantalla  
LCD



6 tomas reguladas  
y respaldadas



3 años de garantía  
en partes y 2 en  
baterías



Software de  
monitoreo